

AHD 2.0 電動レンズドームカメラ

JPAD-495MF

◆ Image



◆ Specifications

型式	JPAD-495MF
ビデオ信号	AHD/CVBS モード切替対応
撮像素子	1/3" Panasonic CMOS Sensor
総画素数	247万画素 1956(H) x 1266(V)
効画素数	212万画素 1944(H) x 1092(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
水平外像度	AHD (1080P) 1000TVL / CVBS(1280H)950TVL
最低被写体照度	カラー-0.05Lux, 白黒0008Lux
S/N比	52dB 以上(AGC OFF)
映像出力モード	1920 x 1080 @30P AHD
映像出力	AHD2.0 /CVBS 1.0 Vp-p /75Ω, コンポジット
レンズ	F=2.8 ~ 12mm Motorized VF Lens
OSD	内臓
シャッター	オート/フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50,000秒
ホワイトバランス	ATW/ AWC-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR / AWB
BLC(逆光補正)	BLC / HSBLC / Off
AGC(自動利得制御)	0~15STEP
3D-DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
WDR	有 (DWDR)
プライバシーマスキング	On / Off (4エリア選択)
感度アップ	オート (x6) / 2,4,6,8,10,15,20,25,30
動作温度	-10℃ ~ +50℃
動作湿度	80% RH 以下
保存温度	-20℃ ~ +60℃
保存湿度	Less than 90% 以下
電源	DC12V(100mA) ±30%
消費電力	MAX1.2W
外型寸法	Ø(90+125) x 85mm

Key Features

- 1/3 インチ Panasonic CMOS センサー
- 高解像度1000TVライン
- AHD/CVBS モード切替対応
- 3D DNR, Sens-up
- プライバシーマスキング
- F=2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ内臓

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

◆ Dimensions (Unit ; mm)

